






<b>Type camera</b>	(320*240)	(640*480)	(1280*1024 HD)
<b>Artikel nummer</b>	<b>IS-32</b>	<b>IS-64</b>	<b>IS-128 HD</b>
<b>Fabrikant</b>			
<b>Detector</b>	Focal Plane Array, Uncooled Microbolometer	Focal Plane Array, Uncooled Microbolometer	Gekoelde detector, Indium Antimonide (InSb)
<b>Radiometrisch</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Detector resolutie</b>	320 x 240 76.800 pixels	640 x 480 307.200 pixels	1280 x 1024 1.310.720 pixels
<b>Beeld frequentie</b>	60Hz	50Hz (Tot 200Hz)	100Hz
<b>Thermische Gevoeligheid</b>	<0,05°C bij 30°C (+86°F) / 50 mK	<0,05°C bij 30°C (+86°F) / 50 mK	<0,02°C bij 30°C (+86°F) / 20 mK
<b>Scherpstelling</b>	Auto via Software	Auto & Handmatig	Auto & Handmatig
<b>Lens</b>	Standaard 25° (15° en 45° optioneel)	Standaard 25° (15° en 45° optioneel)	Standaard 22° (11° en 38° optioneel)
<b>Meetnauwkeurigheid (absoluut)</b>	± 2 °C (± 3.6 °F) of ± 2% van de meting	± 2 °C (± 3.6 °F) of ± 2% van de meting	± 1 °C (± 3.6 °F) of ± 1% van de meting
<b>Spectraal bereik</b>	7.5 tot 13µm	7.5 tot 13µm	1.5 tot 5.1µm
<b>Interface</b>	Gigabit Ethernet; IEEE 802.3 Standard; TCP/IP socket-based proprietary and GenICam protocol	Gigabit Ethernet; IEEE 802.3 Standard; TCP/IP socket-based proprietary and GenICam protocol	Gigabit Ethernet; Camera Link Medium Detachable LCD Display WiFi
<b>Power Supply</b>	110/220 V AC	110/220 V AC	24 VDC
<b>Afmeting (L x W x H) (inclusief lens)</b>	6.7 x 2.8 x 2.8 in (170 x 70 x 70 mm)	8.5 x 2.9 x 3.0 in (216 x 73 x 75 mm)	11.0 x 5.9 x 7.1 in (280 x 150 x 180 mm)
<b>Gewicht</b>	1.54 lb (0.7kg)	1.54 lb (0.7kg)	13.3 lb (6.05kg)
<b>Garantie</b>	2 jaar	2 jaar	2 jaar
<b>Functioneel met TotalVision™</b>	ja	ja	ja